

WOLF AIR TOOL LUBRICANT ISO 46

29/10/2025
4521

Цю оливу використовують для змащення пневматичних інструментів. Вона містить присадки, що покращують адгезію й антикорозійну здатність, а також емульгатори, що поглинають вологу. Вона містить присадки проти зношування та ті, що мають протизадирні характеристики.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю оливу використовують у приладді, яке приводиться в дію завдяки стиснутому повітрю, наприклад обладнання для буріння. Рідини класу ISO 46 можна використовувати за температури від ± 5 °C.

ОСОБЛИВОСТІ

Протизадирні властивості: гарні протизадирні властивості
Антипінні властивості: високі антипінні характеристики

SPECIFICATION LEVEL

DIN 51502 D ISO 6743-11 CLASS LP

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	46.6
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.45
Індекс в'язкості	ASTM D2270		124
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-27
Температура займання COC	ASTM D92	°C	234

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

