WOLF MOTO & SCOOTER 4T 5W40

25/09/2026
29132

Dzięki stabilnym bazowym olejom mineralnym i syntetycznym oraz zaawansowanemu pakietowi dodatków ten olej silnikowy do motocykli czterosuwowych gwarantuje płynną i stabilną jazdę. Zbalansowana formuła została stworzona, aby dokładnie odpowiadać potrzebom motocyklowych entuzjastów szukających optymalnego komfortu jazdy. Dobra płynność w niskich temperaturach gwarantuje całkowitą ochronę od razu po uruchomieniu silnika.

ZASTOSOWANIA

Ten środek smarny został stworzony do silników, przekładni i mokrych sprzęgieł motocykli czterosuwowych. Jego optymalnie dobrana formuła spełnia wymagania wielu producentów.

CECHY

Trwałość eksploatacyjna: długa żywotność motocykla dzięki właściwościom ochronnym oleju
Komfort jazdy: ma na celu zapewnienie pierwotnego komfortu jazdy
Zastosowanie: łatwe zarządzanie płynami dzięki szerokiemu zakresowi zastosowań oleju

SPECYFIKACJA

API	SL	JASO	MA2

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.846
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm^2/s	79.6
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm^2/s	13.8
Indeks lepkości	ASTM D2270		179
B.N. (metoda HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-39
Barwa	VISUAL		BROWN
Lepkość SDW w temp. -30°C	ASTM D5293	mPa.s	4300

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV