

CHAMPION PRORACING GP MULTI SPRAY

Este lubrificante multiusos é composto por óleos minerais de elevada qualidade e PTFE. É altamente resistente à água, mesmo água do mar, e pode ser utilizado num amplo intervalo de temperaturas.

APLICAÇÕES

É adequado para uma vasta gama de aplicações, como: rolamentos de nylon, correias, cabos de travões e parafusos. Também pode ser utilizado para proteger contactos elétricos e materiais de interruptores contra sujidade, humidade e corrosão.

CARACTERÍSTICAS

Ampla aplicabilidade: excelente lubrificação de várias peças

Estabilidade de temperatura: mantém as propriedades de lubrificação num intervalo de temperaturas

Resistência à água: não sai com água

ESPECIFICAÇÕES

/ /

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Ponto de inflamação PMCC	ASTM D93	°C	-60
Densidade a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.710
Cor	VISUAL		YELLOW

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

