

WOLF ELECTRUM E-DCT FLUID HD

27/10/2025
65306

Це рідина преміальної якості для трансмісій E-DCT та редукторів електричних трансмісій, у яких обов'язково використовується гідравлічна муфта й синхронізатор. Розроблено спеціально для застосувань, що вимагають рідини стандарту MAN M3703 або Scania STO EV.

ЗАСТОСУВАННЯ

Електричні трансмісії з гідравлічними муфтами й синхронізатором. В основному використовуються E-DCT. Це трансмісії DCT, у яких замість муфт встановлено два електродвигуни. Ці трансмісії також мають назву DHT або спеціалізовані гібридні трансмісії. Також використовуються як редуктори для електричних і гібридних транспортних засобів.

ОСОБЛИВОСТІ

Відмінні показники в'язкості: висока стійкість до зсуву.
Строк служби оливи: відмінна теплостійкість і стійкість до окиснення.
Оптимальні електричні властивості: що допускають застосування з високою напругою.

SPECIFICATION LEVEL

MAN M3703 SCANIA STO EV

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.829
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	36.3
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	7.2
Індекс в'язкості	ASTM D2270		165
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-63
Колір	VISUAL		Light Amber

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками