

CHAMPION **ECO FLOW** MULTI VEHICLE ATF FE

Lubrificante totalmente sintético baseado em óleos base cuidadosamente selecionados e altamente refinados para transmissões automáticas com índice de viscosidade elevado, excelente resistência à oxidação e excelentes propriedades de fricção e antidesgaste que permite uma excelente poupança de combustível e que está em conformidade com os requisitos da maioria dos fabricantes americanos, japoneses e europeus.

APLICAÇÕES

A sua natureza versátil garante a possibilidade de ser utilizado nas últimas gerações de transmissões automáticas e conversores de binário da maior parte dos carros de passageiros, veículos todo-o-terreno e SUVs.

CARACTERÍSTICAS

Propriedades de fricção: mudanças de velocidade muito suaves, sem vibração

Proteção antidesgaste: duração significativamente prolongada da transmissão

Duração alargada do óleo: excelente estabilidade térmica e resistência à oxidação

ESPECIFICAÇÕES

AISIN-WARNER	AW-1	HONDA	DPSF
AISIN-WARNER	AW-2	HONDA	DPSF2
AISIN-WARNER	JWS 3324	HONDA	DW-1
ALLISON	C4	HYUNDAI	NWS-9638 T5
BMW	000 043 306 24	HYUNDAI	SPH-IV
BMW	83 22 0 397 114	HYUNDAI	SP-IV
BMW	83 22 2 305 397	ISUZU	WSI
BMW	83 22 9 407 858	JAGUAR	02JDE26444
BMW	83222152426	LAND ROVER	LR023288
BMW	83222167718	MAZDA	FZ
BMW	83222413477	MB	236.12
BMW	958 300 540 00	MB	236.14
BMW	ATF 3	MB	236.41
BMW	ATF 6	MITSUBISHI	ATF J3
BMW	ATF 7	MITSUBISHI	Diaqueen ATF PA
BMW	L 12108	NISSAN	MATIC-S
BMW	M-1375.4	PSA	1635056080
CHRYSLER	68157995AA	TESLA	ATF9/EDF2
FIAT	9.55550-AV2	TOYOTA	AUTO FLUID WS
FIAT	9.55550-AV5	VOLVO	31492172
FORD	MERCON LV	VOLVO	31492173
FORD	MERCON SP	VW	G 053 001
FORD	WSS-M2C195-A	VW	G 055 005
FORD	WSS-M2C924-A	VW	G 055 162
FORD	WSS-M2C938-A	VW	G 055 540
GM	DEXRON HP	VW	G 060 162
GM	DEXRON VI		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS



PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	32.5
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.45
Índice de viscosidade	ASTM D2270		156
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-45
Viscosidade Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	210
Cor	VISUAL		RED

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

