

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 C6 F

Tämä on täyssynteettinen voiteluaine, jonka käyttö on pakollista uusimmissa ACEA C6 -moottoreissa. Se on kehitetty pidentämään päästöjärjestelmien käyttöikää ja pitämään niiden tehoa yllä. Lisäksi se takaa moottorin puhtauden, suojaa kulumiselta ja kestää pitkään, joten moottorisi toimii kuin uusi.

KÄYTTÖKOHEET

Tämä tuote on kehitetty erityisesti täyttämään uusimpien C6-standardien tiukat vaatimukset (voidaan käyttää, jos suositellaan ACEA C5 -luokitusta), joissa matalan nopeuden ennen aikainen sytytys, polttoainetaloudellisuus ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ovat tärkeitä. Se on myös suunniteltu täyttämään uusin FORD WWS-M2C952-A -luokitus, joka vaaditaan uusimpiin FORD Ecoblue -moottoreihin [diesel].

OMINAISUUDET

Polttoainetaloudellisuus: erinomainen polttoainetaloudellisuus ja entistä pienemmät hiilidioksidipäästöt
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa
Jälkikäsittelysuoja: täydellinen jälkikäsittelylaitteen suoja

LUOKITUKSET

ACEA	C5	PERODUA	SFU
ACEA	C6	ROWE	SFU
API	SN Plus	SCION	SFU
API	SP	SUZUKI	SFU
ILSAC	GF-6 A	TATA	SFU
ACURA	SFU	TIANJIN	SFU
ASTON MARTIN	SFU	TOYOTA	SFU
BUICK	SFU		
CADILLAC	SFU		
CHEVROLET	SFU		
CHRYSLER	SFU		
DODGE	SFU		
FIAT	SFU		
FORD	approval WSS-M2C952-A1		
GM	dexos™D		
GMC	SFU		
HONDA	SFU		
INFINITI	SFU		
JAGUAR-LAND ROVER	approval STJLR.03.5006		
KIA	SFU		
LEXUS	SFU		
LINCOLN	SFU		
MAZDA	SFU		
MB	approval 229.71		
MG	SFU		
MITSUBISHI	SFU		
OPEL	OV 040 1547 - A20		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	39.8
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.3
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		191
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	234

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

