

# WOLF ALL-PURPOSE EP NR. 0

14/04/2025  
9182

Si tratta di un grasso al litio semi-liquido, con eccellenti proprietà di pompaggio alle basse temperature, mantenendo una buona proprietà di flusso. Grazie all'uso di additivi "Extreme Pressure" (EP), questo grasso è in grado di resistere a sollecitazioni e carichi notevoli. Possiede eccellenti proprietà anticorrosione, antiruggine e antiossidanti, che aumentano la durata del grasso e delle parti lubrificate.

## APPLICAZIONI

Questo tipo di grasso può essere usato sia nelle applicazioni industriali, sia in quelle automobilistiche. La consistenza del prodotto lo rende adatto per l'uso nei sistemi di lubrificazione centralizzata che richiedono un grasso semifluido. Il prodotto è anche adatto all'uso nei cambi. Arco di temperatura: da -30 °C a +120°C, Max. +130°C

## CARATTERISTICHE

. Facilità di pompaggio alle basse temperature.: Facilità di pompaggio a basse temperature

## SPECIFICA

|     |         |     |          |
|-----|---------|-----|----------|
| DIN | 51502   | ISO | 6743     |
| DIN | KPOK-30 | ISO | L-XCCFB0 |

## CARATTERISTICHE TIPICHE

| Prova                              | Metodo                    | Unità  | Risultati medi  |
|------------------------------------|---------------------------|--------|-----------------|
| Consistenza                        | Visual                    |        | Smooth          |
| Colore                             | VISUAL                    |        | Yellowish-Brown |
| Classificazione NLGI               | ASTM D217                 |        | 0               |
| Penetrazione eseguita (60 passate) | ISO 2137                  | 0.1 mm | 370             |
| Punto di gocciolamento             | ISO 2176/IP 396           | °C     | 170             |
| Four Ball Weld Load                | ASTM D2596/<br>DIN51350:4 | N      | 2600            |

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

