

CHAMPION WAY OIL

ISO 220

Ten typ oleju jest wykorzystywany zwłaszcza do smarowania prowadnic obrabiarki. Specjalne mieszanki pozwalają zwiększyć właściwości spajające i smarowność, redukując jednocześnie stopień drgań [tzw. ciernych].

ZASTOSOWANIA

Ten olej jest przeznaczony w szczególności do prowadnic obrabiarek, łańcuchów, obniżania tarcia i ogólnego smarowania części maszyn, gdy trzeba unikać rozprysku oleju.

CECHY

Wydajność cierna: dobre wyniki testów

Odporność na bardzo wysokie ciśnienia: średnia wydajność pod wysokim ciśnieniem

SPECYFIKACJA

AFNOR	NF E 48-603 HM	DIN	51524 Part 2
DIN	51502 CGLP	CINCIANNATI	MILACRON P-50

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.894
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	210
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	17.9
Indeks lepkości	ASTM D2270		93
A.N. [kolorymetrycznie]	ASTM D974	mg KOH/g	0.40
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-18
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	240

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

