WOLF TRACTOFLUID 170 A

25/09/2026
23114

Traktörlerin, forkliftlerin ve çeşitli yol dışı ekipmanların otomatik şanzımanları, CVT, hidrolik sistemleri, ıslak frenleri ve konvertörleri için yarı sentetik UTTO yağ. Uyarı: Üretici, motor dâhil tüm parçaların yağlanması için yalnızca bir yağ öngördüğü zaman S.T.O.U. yağını kasteder.

UYGULAMALAR

Fendt'in tarım ekipmanları için özel olarak geliştirildi.
Bu yağ tarım traktörlerinin ve yol dışı ekipmanların şanzımanları, krikoları, arka dingilleri ve ıslak frenlerinin yanı sıra hareketli hidrolik sistemlerde (vinçler, bağlantı kutusu, hidrolik direksiyon) kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

Aşınma koruması ve oksidasyon kararlılığı: kritik parçalarda güçlü koruma
Soğuk çalıştırma: düşük sıcaklıkta yüksek akışkanlık düzeyi

TEKNIK ÖZELLIKLER

API	GL-4	FORD	ESN-M2C-134 C/D
ASTM	D6973 (EATON 35VQ) PUMP TEST	FORD	ESN-M2C-86 A/B
DIN	51524 Part 2	FORD	ESN-M2C-86 C
AGCO/ALLIS	821 XL	FORD	FNHA-2-C-201.00
AGCO/ALLIS	Q-186 (White Farm)	FORD	M2C-48 C3
ALLISON	C4	GIMA	SFU
CASE	MAT 3505	JCB	GOHP PLUS
CASE	MAT 3506	JCB	Standard 4000/2200
CASE	MAT 3509	JD	J20 C/D
CASE	MAT 3510	KOMATSU	AXO 80
CASE	MAT 3525	KOMATSU	KES 07.866
CASE	MAT 3526	KUBOTA	UDT
CASE	MAT 3540	MF	M 1127/M 1129A
CASE	MAT 3552A	MF	M 1135
CASE	MS1204	MF	M 1141
CASE	MS1205	MF	M 1143
CASE	MS1206	MF	M 1145
CASE	MS1207	NH	NH 410B
CASE	MS1209	NH	NH 410C
CASE	MS1210	NH	NH 82948718
CASE	MS1230	SDFG	OT-1891
CATERPILLAR	MTO	SDFG	OT-1891A
CATERPILLAR	TO-2	VALTRA	G2-08
CHRYSLER	MS 10216	VALTRA	G2-B10
CLAAS	RENAULT AGRICULTURE M 1145	VOLVO	97303/WB101
DENISON	HF-0, HF-1, HF-2	VOLVO	STD 1273,03 (97303)
DENISON	UTTO/THF	ZF	TE-ML 03E
FENDT	FWN 81001	ZF	TE-ML 05F

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

ZF	TE-ML 06B	ZF	TE-ML 06N
ZF	TE-ML 06D	ZF	TE-ML 06P
ZF	TE-ML 06E	ZF	TE-ML 06R
ZF	TE-ML 06F	ZF	TE-ML 06S
ZF	TE-ML 06H	ZF	TE-ML 06T
ZF	TE-ML 06K	ZF	TE-ML 17E
ZF	TE-ML 06L	ZF	TE-ML 21F
ZF	TE-ML 06M		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.857
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	68.1
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	11.4
Viskozite indeksi	ASTM D2270		162
B.N. (HCLO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.6
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-36
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	220

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV