

# WOLF GUARDTECH SAE 40 CF-4/SG

14/04/2025  
21204

Monograde-motorolie van hoge kwaliteit, die geschikt is voor dieselmotoren (met turbocompressor of natuurlijke aanzuiging) en benzinemotoren onder alle omstandigheden.

## TOEPASSINGEN

Deze olie wordt met name aanbevolen voor industrie-dieselmotoren, materiaal voor openbare werken en voor gemengde wagenparken van trucks en auto's.

## KENMERKEN

Totale motorbescherming: bescherming en reiniging van de motor

## SPECIFICATIES

|     |          |     |           |
|-----|----------|-----|-----------|
| API | CF-4/SG  | MIL | L-46152 E |
| MIL | L-2104 E | MB  | 227.0     |

## KARAKTERISTIEKEN

| Test                                | Methode    | Eenheid            | Gemiddeld resultaat |
|-------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Dichtheid bij 15 °C                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.900               |
| Kinematische viscositeit bij 40 °C  | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 136                 |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 14                  |
| Viscositeitsindex                   | ASTM D2270 |                    | 100                 |
| B.N. (HCL04-methode)                | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 7.6                 |
| Stolpunt                            | ASTM D6892 | °C                 | -27                 |
| Sulfaatas                           | ASTM D874  | Mass %             | 1.10                |
| Vlampunt COC                        | ASTM D92   | °C                 | 235                 |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

