

WOLF MULTI MOLY EP 0 ARCTIC

29/10/2025
9185

Deze Multi-Moly Arctic Grease EP 0 is een verdikt calciumcomplex en lithiumcomplex smeervet op basis van minerale olie. Het bevat antioxidanten, corrosie-inhibitoren en molybdeendisulfide. Dit vet bevat geen conventionele EP- en AW-additieven, omdat deze een integraal onderdeel van de zeepstructuur vormen.

TOEPASSINGEN

Dit moderne hoogwaardige smeervet is geschikt voor extreem zware industriële toepassingen onder koude omstandigheden. Het uitzonderlijke draagvermogen en de uitstekende waterbestendigheid maken dit smeervet tot een perfecte keuze voor zwaar belaste open tandwieloverbrengingen en soortgelijke toepassingen. Het molybdeendisulfide biedt extra bescherming bij toepassingen met langzaam bewegende of oscillerende lagers, maar moet worden vermeden voor rollagers met een hoog toerental.

KENMERKEN

Uitstekende weerstand tegen schokbelastingen.: Uitstekende bestendigheid tegen schokbelastingen

SPECIFICATIES

DIN	51502	ISO	12924
DIN	OGFPOG-50	ISO	L-XE(F)BIB0

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.970
Kleur	VISUAL		BLACK
NLGI-classificatie	ASTM D217		0
Flow pressure at -50°C	DIN 51805	mbar	< 1400
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	45
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	6500

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

