

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

20W50 SN/CF

Olio motore minerale di altissima qualità adatto per la maggior parte delle autovetture con motore diesel e benzina a 4 tempi e per gli automezzi leggeri. Grazie alla sua composizione selezionata con cura, consente di ottenere un'ottima resistenza all'ossidazione offrendo proprietà detergenti e di dispersione. La forte pellicola lubrificante garantisce un'elevata potenza di lubrificazione.

APPLICAZIONI

Questo tipo di olio è idoneo per i moderni motori a benzina a 4 tempi (multivalvole, turbo, ecc.) e per i motori diesel a 4 tempi, con o senza turbo.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: protezione e pulizia del motore

SPECIFICA

ACEA	A3/B3-16	PSA	B71 2295
ACEA	A3/B4	VW	501 01
API	SN/CF	VW	505 00
MB	229.1		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.892
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	167
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	18.3
Indice di viscosità	ASTM D2270		122
B.N. (metodo HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-27
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	1.03
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	222

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

