

CHAMPION S.T.O.U. FARM 10W30

Універсальна всесезонна олива для двигунів, трансмісій, гальм вологого типу та гідравлічних систем сільськогосподарських тракторів.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця всесезонна олива рекомендується для змащування дизельних двигунів (TURBO) із турбонагнітачем або без нього, чотиритактних бензинових двигунів і двигунів, що працюють на скрапленому нафтовому газі. Ця олива призначена для змащування коробок передач, диференціалів, бортових передач, механізмів відбору потужності, гальм вологого типу та гідравлічних систем сільськогосподарських тракторів і двигунів для позашляхової техніки.

ОСОБЛИВОСТІ

Стійкість проти зношування та окиснення: надійний захист критично важливих деталей
Холодний запуск: виняткова текучість за низької температури

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	E3	ZF	TE-ML 05K
AFNOR	NF E 68-603 E	ZF	TE-ML 06A
API	CG-4	ZF	TE-ML 06B
API	GL-4	ZF	TE-ML 06C
API	GL-5 (Low speed/high torque)	ZF	TE-ML 07B
API	SF/CE	ZF	TE-ML 07D
DIN	51524 T3 HVLPD		
ALLISON	C4 (Agriculture applic.)		
CASE	MAT 3525		
CASE	MAT 3526		
EATON VICKERS	I-280-S		
EATON VICKERS	M-2950-S		
FORD	ESN-M2C134 C/D		
FORD	ESN-M2C159 B/C		
FORD	FNH 82009201		
JD	J20C		
JD	J27		
MAN	271		
MB	227.1		
MF	M 1135		
MF	M 1139		
MF	M 1143		
MF	M 1144		
MF	M 1145		
NH	NH 030C		
NH	NH 410B		
NH	NH 420A		
Sauer Sunstrand/Danfoss	Hydro Static Trans Fluid		
ZF	TE-ML 03A		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.860
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	75
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	11.4
Індекс в'язкості	ASTM D2270		144
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-36
В'язкість CCS при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Температура займання COC	ASTM D92	°C	216

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

