

MULTIGRADE SG/CD SAE 20W50

14/04/2025
11147

Huile moteur minérale super multigrade pour tous les véhicules légers équipés d'un moteur à essence ou diesel. Elle se caractérise par une très bonne résistance à l'oxydation, élimine la « boue noire », produit des cendres à faible teneur en sulfate et accroît l'espacement des vidanges, selon les prescriptions du fabricant.

APPLICATIONS

Cette huile convient à la lubrification des moteurs à essence et diesel légers datant de 1989 à 1996, équipés ou non d'un turbo. Elle est conforme aux dernières spécifications CCMC.

FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur: protection et propreté du moteur

SPÉCIFICATIONS

API SG/CD MIL L-46152 E

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	166
Viscosité cinématique à 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.1
Indice de viscosité	ASTM D2270		121
B.N. (méthode HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-36
Viscosité CCS à -15 °C	ASTM D5293	mPa.s	8500
Cendres sulfatées	ASTM D874	Mass %	0.6
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	235

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION