

CHAMPION UNIVERSAL 2T BIO

Это полностью синтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно подобранных высококачественных базовых масел, для 2-тактных бензиновых двигателей с водяным охлаждением с очень высокой мощностью. Также может использоваться для двигателей с воздушным охлаждением. Это биоразлагаемое универсальное масло подходит для машин, которые заправляются смесью бензина и масла, а также для машин с отдельным резервуаром для масла. Просто смешивается с бензином и прекрасно защищает от образования ржавчины и отложений.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло может применяться на всех 2-тактных бензиновых двигателях с водяным охлаждением с уровнем разбавления 2% (1 на 50) и 1% (1 на 100) в соответствии с требованиями производителей и инструкциями (конкуренты). Благодаря своей универсальности оно может использоваться в подвесных двигателях, гидроциклах и личных судах, а также мотоциклов класса кросс, триал и ULM.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя

Биоразлагаемость: быстрое биологическое разложение

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	TC+	NMMA	TC-W3
CEC	L-33-A-93		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.895
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	49.9
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.0
Индекс вязкости	ASTM D2270		166
B.N. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.6
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-33
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	102
Цвет	VISUAL		Blakish green
Biodegradability	CEC-L-33-A-93	%	82.0

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

