

WOLF VITALTECH 5W30 D1

14/04/2025
16115

Це повністю синтетична олива на основі ретельно відібраних високоякісних базових олив, що забезпечує чудовий захист від зношування й утворення осаду навіть за найсуворіших умов руху. Удосконалені фрикційні властивості гарантують покращену економію палива.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цю моторну оливу спеціально розроблено для дотримання останніх вимог щодо більшості американських і азійських легкових автомобілів, позашляховиків і легких фургонів. Призначено для бензинових двигунів з упорскуванням палива, зокрема двигунів із турбонагнітачем і багатоклапанних двигунів.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: виняткова довговічність двигуна
Цілковитий захист двигуна: Підтримування двигуна в чистоті
Холодний запуск: виняткова текучість за низької температури

SPECIFICATION LEVEL

API	SN Plus	FORD	WSS-M2C945-A
API	SN/RC	FORD	WSS-M2C946-A
ILSAC	GF-5	FORD	WSS-M2C947-A
CHRYSLER	MS 6395	GM	dexos1™ Gen 2
FIAT	9.55535-CR1		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.847
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm²/s	60.3
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm²/s	10.7
Індекс в'язкості	ASTM D2270		168
B.N. (методика з використанням HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-36
В'язкість CCS при -30°C	ASTM D5293	mPa.s	4500
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	0.94
Температура займання COC	ASTM D92	°C	221

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

