

WOLF GUARDTECH 80W GL 4

02/03/2026
2201

This is a gear oil for mechanical transmissions with moderate "extreme pressure" characteristics and is specifically developed to avoid corrosion of copper alloys.

KÄYTTÖKOhteet

It is suitable for the lubrication of synchromesh gearboxes, transfer boxes, mechanical steering controls and most rear axles (certain rear axles should be run in with a GL5 oil).

OMINAISUUDET

Frictional properties: easy gear shifting
Anti-wear protection: long transmission life

LUOKITUKSET

API	GL-4	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105	ZF	TE-ML 17A
FORD	SQM-2C9008-A		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.883
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	70
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.2
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		107
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-33
Copper corrosion (150°C, 3h)	ASTM D130		1A
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	195

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.