

WOLF CENTRAL HYDRAULIC FLUID ASIAN

01/09/2026
5097

Este CHF se basa en aceites base de muy alta calidad cuidadosamente seleccionados y en la última tecnología de aditivos para conseguir el funcionamiento óptimo de los sistemas hidráulicos.

Es un fluido de transmisión de potencia fiable, incluso en condiciones difíciles, con un índice de viscosidad alto y estable.

APLICACIONES

Este fluido hidráulico central (central hydraulic fluid, CHF) ha sido desarrollado especialmente para cumplir con los requisitos de rendimiento de los sistemas hidráulicos (dirección asistida) de los fabricantes asiáticos en un amplio rango de temperaturas.

Compatible con muchos elastómeros comunes y materiales de sellado.

CARACTERÍSTICAS

Punto de fluidez: Excelentes propiedades a baja temperatura.

ESPECIFICACIONES

ACURA	08206-9002A	MITSUBISHI	DIAMOND SP III
HONDA	08206-9002A	MITSUBISHI	PS FLUID
HONDA	PSF-2	NISSAN	PSF-II
HONDA	PSF-S	PSA	9735 EJ
HONDA	PSF-V	SUBARU	K0209A0080
HYUNDAI	PSF-3	SUBARU	PS FLUID
KIA	PSF-III	TOYOTA	008886-01
MAZDA	PSF	TOYOTA	PSF-EH
MITSUBISHI	DIAMOND PSF-2M		

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.870
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	36.3
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	7.5
Índice de viscosidad	ASTM D2270		180
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-52
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	186
Color	VISUAL		YELLOW

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

