

CHAMPION CUTTING OIL S 1

Dies ist ein unverdünntes Kühlschmiermittel für komplizierte Bearbeitungsvorgänge mit verschiedenen Metallen. Es ist aus hoch verfeinerten Grundölen mit sehr speziellen „Extreme Pressure“-Additiven zusammengesetzt. Es ist für die meisten gängigen Bearbeitungen wie Bohren, Gewindebohren und Fräsen geeignet. Aufgrund seiner universellen Einsetzbarkeit kann es für nahezu alle gängigen Arten von Stahl und Nicht-Eisen-Metallen verwendet werden.

ANWENDUNGEN

Gewöhnliche Bearbeitungen von Stahl, Bronze und Messing.

MERKMALE

„Extreme Pressure“-Eigenschaften: erstklassige EP-Eigenschaften
Korrosionsschutz: adäquater Korrosionsschutz

EINSATZEMPFEHLUNG

ISO 32 ISO 6743/7

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.4
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	214

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

