

WOLF MOTO 4T 10W40 RACING ESTER

14/04/2025
29163

Bu sentetik karışım, çığır açan katkı maddesi teknolojisine sahiptir ve ester bazlı baz yağları içerir. Bu yağlayıcı hem motor performansını artırır hem de tüm yağlanan parçaları tamamen korur. Bu güçlü formül, son teknoloji özellikleri sayesinde motosiklet pazarının büyük bir kısmını kapsar.

UYGULAMALAR

Bu dört zamanlı motosiklet motoru yağı; API SN, SM, SL, SJ, SH ve SG standartlarını aşar. Farklı üreticiler tarafından belirlenen gereksinimlerin ötesine geçer.

ÖZELLİKLER

Gelişmiş motor, şanzıman ve ıslak debriyaj performansı.: Gelişmiş motor, şanzıman ve ıslak debriyaj performansı

Turlar ve günlük sürüş için önerilen ürün.: Gezinti ve günlük sürüş için önerilen ürün

Yağın geniş kullanım alanı sayesinde daha kolay sıvı yönetimi.: Yağın geniş uygulama olanağı sayesinde daha kolay sıvı yönetimi

TEKNİK ÖZELLİKLER

API SN JASO approval MA2

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.854
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	95
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	14.9
Viskozite indeksi	ASTM D2270		165
B.N. (HClO4 yöntemi)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-45
Renk	VISUAL		RED

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

