

CHAMPION LIFE EXTENSION

85W140 LS GL 5

Мінеральна олива, що складається з парафінових базових олив і вибраних присадок на основі сполук сірки й фосфору. Спеціальна фрикційна присадка надає цій оливі потрібні властивості для використання в диференціалах, оснащених механізмом обмеженого ковзання.

ЗАСТОСУВАННЯ

Ця олива головним чином використовується в усіх гіпоїдних задніх мостах із механізмом обмеженого ковзання.

ОСОБЛИВОСТІ

Фрикційні властивості: легке перемикання передач
Захист проти зношування: довгий строк служби трансмісії

SPECIFICATION LEVEL

API	GL-5	ZF	TE-ML 07A
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105 D		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.905
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	415
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	26.5
Індекс в'язкості	ASTM D2270		86
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-18
В'язкість по Брукфільду при -12 °C	ASTM D2983	mPa.s	100000
Температура займання COC	ASTM D92	°C	215

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

