

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 C4

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Se on kehitetty erityisesti antamaan erinomainen suoja Renault-moottoreiden jälkikäsitelyjärjestelmille.

KÄYTTÖKOhteet

Henkilöautojen bensiini- ja dieselmoottorit (turbolla tai ilman, varusteena hiukkassuodatin ja kolmitiekatalysaattori).

OMINAISUUDET

Jälkikäsitelysuoja: täydellinen jälkikäsitelyjärjestelmän suojaus

Täydellinen moottorin suojaus: erinomainen moottorin puhtaus ja luotettavuus

Polttoainetaloudellisuus: pienempi polttoaineenkulutus ja pienemmät hiilidioksidipäästöt

LUOKITUKSET

ACEA	C3	MB	approval 226.51
ACEA	C4	MB	approval 229.51
FIAT	9.55535-S4	RENAULT	RN 0720
MB	229.31	SUZUKI	SFU

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	67.1
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		173
B.N. (HClO4-menetelmä)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.4
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-39
CCS-viskositeetti lämpötilassa -30 °C	ASTM D5293	mPa.s	5800
Sulfaattituhka	ASTM D874	Mass %	0.5
Leimahduspiste (COC)	ASTM D92	°C	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

