

CHAMPION LIFE EXTENSION 15W40

Універсальна моторна олива, розроблена з дотриманням останніх специфікацій європейських і американських виробників двигунів, що працюють на важкому дизельному паливі. Ця олива підходить для двигунів із низьким рівнем викидів (стандартів «Євро-2» та «Євро-3», а також деяких двигунів стандарту «Євро-4»). Не підходить для двигунів стандарту «Євро-4» із сажовим фільтром. Забезпечує чудовий захист від відкладень у трубках і двигуні з турбонагнітачем та гарантує покращений захист від зношення розподільного вала, а також дуже довгі інтервали заміни оливи.

ЗАСТОСУВАННЯ

Використовується для всіх сучасних дизельних двигунів вантажівок, позашляховиків та іншої важкої техніки. Крім того, можна використовувати для транспортних засобів і автомобілів усіх інших типів.

ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: підтримування двигуна в чистоті
Збільшений інтервал заміни оливи: дуже довгий інтервал заміни оливи

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	A3/B4-10	CUMMINS	CES 20077
ACEA	E5 Level	DEUTZ	DQC II-05
API	CH-4/SJ	MACK	EO-M PLUS
ALLISON	C4	MAN	M3275-1
CATERPILLAR	ECF-1a	MB	229.1
CUMMINS	CES 20071	MTU	Oil Category 2
CUMMINS	CES 20072	RENAULT	RD-2
CUMMINS	CES 20076	VOLVO	VDS-2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	98
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Індекс в'язкості	ASTM D2270		142
B.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.4
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-36
В'язкість CCS при -20°C	ASTM D5293	mPa.s	6300
Сульфатна зола	ASTM D874	Mass %	1.59
Температура займання COC	ASTM D92	°C	221

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

