

CHAMPION **ECO FLOW** DSG FLUID

Tämän täyssynteettisen voiteluaineen pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin korkealaatuiset raakaöljyt. Se on kehitetty erityisesti nykyaikaisten henkilöautojen kaksoiskytkinvaihteistoille (DCT) ja varmistaa näiden vaihteistojen ongelmattoman toiminnan.

KÄYTTÖKOHTEET

Neste on tarkoitettu ensisijaisesti VAG:n suorakytkentävaihteistoille, mutta sitä voi käyttää myös muissa 6-vaihteisissa suorakytkentävaihteistoissa, joita ovat esimerkiksi Chrysler Powershift, Ford Powershift, Mitsubishi TC-SST, Volvo Powershift ja BMW Drivelogic 7-speed. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu VW:n suorakytkentävaihteistotyyppien 0AM, 02M, 02Q ja 02S kuivakytkeille.

OMINAISUUDET

Kulumisenestosuojat: vaihteiston erittäin pitkä käyttöikä

Kitkaominaisuudet: vaihteiden erittäin sujuva vaihto, ei tärinää

Öljyn pitkä käyttöikä: erinomainen lämmön- ja hapettumisen kesto

LUOKITUKSET

API	GL-4	FORD	WSS-M2C200-D2
BENTLEY	G 052 524-B2	FORD	WSS-M2C200-D3
BMW	83220306816	FORD	WSS-M2C200-E1
BMW	83220397244	FORD	WSS-M2C218-A1
BMW	83220440214	FORD	WSS-M2C936-A
BMW	83222147477	GM	DEXRON DCT
BMW	83222148578	GM	FFL-4
BMW	83222148579	GREAT WALL	GW7DCT1
BMW	83222167666	GREAT WALL	GWM 7DCT450
BMW	83222409710	HONDA	MTF III
BMW	83222433157	HYUNDAI	04300-2N110 WDHO-1
BMW	83225B3AC81	KIA	04300-2N110 WDHO-1
BMW	DCTF-1	KUNLUN	DCTF-7S
BMW	DCTF-2	MB	236.21
BMW	DTF 1	MB	236.22
BMW	FFL-4	MB	236.24
BMW	MTF LT-3	MB	236.25
BMW	MTF LT-5	MB	239.21
CHERY	730DHB/DHC 7DCT300	MB	239.22
CHERY	738DHA 7DCT380	MB	SLS A0019898603
CHERY	9009011085	MCLAREN	FFL-4
CHRYSLER	68044345EA	MITSUBISHI	DIAMOND QUEEN SSTF-1
DTFR	13C130	NISSAN	999MP-6TRT00P
FERRARI	TF DCT-F3	NISSAN	DCT FLUID
FIAT	9.55550-DA11	NISSAN	GR6
FIAT	9.55550-HE2	NISSAN	GT-R R35
FIAT	9.55550-MZ2	NISSAN	LV MTF-1
FIAT	9.55550-MZ6	NISSAN	R35 SPECIAL
FORD	F-DC	PORSCHE	000.043.20

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

PORSCHE	000.043.207.29	VOLVO	1161520-7
PORSCHE	000.043.207.30	VOLVO	1161839
PORSCHE	000.043.210.44	VOLVO	32240415
PORSCHE	000.043.305.63	VOLVO	32240419
PORSCHE	971.094.307.02A	VOLVO	B0T341 #1161838
PORSCHE	999.917.080.00	VOLVO	D1
PORSCHE	999.917.080.01	VOLVO	D2
PORSCHE	999.917.546.00	VW	G 052 171
PORSCHE	TF 0870	VW	G 052 178
PSA	1618078480	VW	G 052 182
PSA	9730 A8	VW	G 052 512
PSA	9734 S2	VW	G 052 513
PSA	JWS 2271	VW	G 052 524
PUNCH	DT2	VW	G 052 527
RENAULT	7711579456	VW	G 052 529
RENAULT	7711785243	VW	G 052 726
RENAULT	B0T450 EDC 6-Speed	VW	G 052 798
RENAULT	DC4	VW	G 055 512
RENAULT	DW5	VW	G 055 524
RENAULT	DW6	VW	G 055 529
SINOPEC	DCTF-GS	VW	G 055 549
STELLANTIS	16 934 837 80	VW	G 060 726
SUZUKI	99000-22B27-036	VW	G 070 726
TOYOTA	0888581001	VW	G009317
TOYOTA	JWS 2271	VW	TL 521 82
TOYOTA	LF	ZF	0671090545
TOYOTA	LV 75W MT		

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	33.6
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	6.87
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		170
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield-viskositeetti lämpötilassa -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	11000
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	198

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

