

CHAMPION OEM SPECIFIC MULTI VEHICLE ATF HD-LD

Trata-se de um fluido da transmissão sintético para pesados com um desempenho ultraelevado. Foi concebido para proporcionar intervalos significativamente prolongados entre mudanças. Possui óleos base sintéticos de qualidade superior e tecnologias avançadas de aditivos e adequa-se a sistemas de transmissão automática tanto em camiões pesados como em autocarros.

APLICAÇÕES

Este fluido de transmissão foi concebido para os intervalos longos entre mudanças das transmissões automáticas de autocarros e camiões pesados, bem como as transmissões de equipamento todo-o-terreno.

CARACTERÍSTICAS

Propriedades de fricção: mudanças de velocidade muito suaves, sem vibração

Resistência ao desgaste: duração significativamente prolongada da transmissão

Duração alargada do óleo: excelente estabilidade térmica e resistência à oxidação

ESPECIFICAÇÕES

DTFR	13C140
DTFR	13C150
DTFR	13C170
FORD	WSS-M2C195-A
GM	DEXRON III-G
GM	DEXRON III-H
MAN	339 V1
MAN	339 V2
MAN	approval 339 Z12
MAN	approval 339 Z3/V3
MB	236.6
MB	236.7
MB	236.8
MB	236.9
VOITH	approval 150.014524.xx
VOITH	H55.6335xx
VOITH	H55.6336xx
VOLVO	STD 1273,39 [97339]
VOLVO	STD 1273,40 [97340]
VOLVO	STD 1273,41 [97341]
VOLVO	STD 1273,42 [97342]
ZF	approval TE-ML 04D
ZF	approval TE-ML 14C
ZF	approval TE-ML 16M
ZF	approval TE-ML 16S
ZF	approval TE-ML 20C
ZF	approval TE-ML 25C
ZF	TE-ML 03D

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	36.9
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.08
Índice de viscosidade	ASTM D2270		157
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-45
Viscosidade Brookfield a -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	13000
Cor	VISUAL		RED

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

