

CHAMPION MOTO HP 4T 5W40

Stabil mineral ve sentetik baz yağları ile gelişmiş katkı maddesi paketi sayesinde bu dört zamanlı motosiklet motoru yağı, sorunsuz ve stabil bir sürüşü garanti eder. Dengeli formül, ideal sürüş konforunu arayan motosiklet tutkunlarının ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacak şekilde geliştirilmiştir. Düşük sıcaklıklardaki iyi akışkanlığı, motoru çalıştırdıktan hemen sonra tam motor korumasını garanti eder.

UYGULAMALAR

Bu yağlayıcı, dört zamanlı motosikletlerin motorları, şanzımanları ve ıslak debriyajları için geliştirilmiştir. Çeşitli üreticilerin gereksinimlerini karşılamak üzere kusursuz bir şekilde dengelenmiştir.

ÖZELLİKLER

Yağın koruyucu özellikleri sayesinde daha uzun motosiklet ömrü.: Yağın koruyucu özellikleri sayesinde daha uzun motosiklet ömrü.
Orijinal sürüş konforunu korur.: Orijinal sürüş konforunu korur.
Yağın geniş kullanım alanı sayesinde daha basit sıvı yönetimi.: Yağın geniş kullanım alanı sayesinde daha basit sıvı yönetimi.

TEKNİK ÖZELLİKLER

API

SL

JASO

MA2

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.846
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	79.6
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viskozite indeksi	ASTM D2270		179
B.N. [HCL04 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	6.1
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-39
Renk	VISUAL		BROWN
-30°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	4300

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

