

WOLF ARIO ISO 150

14/04/2025
4209

Üst düzeyde rafine baz yağlarla ve oksitlenme, korozyon ve köpüklenmeyi önleyici katkı maddeleriyle üretilmiş kompresör yağıdır. PNEUROP oksitlenme testinin katı gereksinimlerini karşılar.

UYGULAMALAR

Özellikle yüksek sıcaklığa sahip hava kompresörlerinin yağlanması yönelik olarak veya DIN sınıflandırması VDL'ye göre bir yağ gerektiğinde tavsiye edilir.

ÖZELLİKLER

Yıpranma önleme özellikleri ve oksitlenme stabilitesi: üstün koruma
Köpüklenmeyi önleme özellikleri: yeterli köpüklenmeyi önleme performansı

TEKNİK ÖZELLİKLER

DIN 51506 VDL PNEUROP DIN 51.352

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.891
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	145
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	14.5
Viskozite indeksi	ASTM D2270		98
A.N. (Kolorimetrik)	ASTM D974	mg KOH/g	0.08
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-15
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	294

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız