

WOLF ANH CA GREASE EP 3

25/09/2026
9215

Dit lithiumvrije, veelzijdige vet is een verdikt smerend vet op basis van watervrij calcium (ANH Ca), gebaseerd op een minerale olie.

Het vet bevat antioxidanten, corrosie-inhibitoren en EP/AW-additieven.

TOEPASSINGEN

Het ANH Ca verdikkingsmiddel maakt samen met het speciale basisoliemengsel dit vet geschikt voor de smering van middelzwaar belaste lagers in natte en corrosieve omgevingen.

Dit smerende vet biedt uitstekende hechting en waterbestendigheid.

KENMERKEN

Corrosiebescherming: zeer goede bescherming tegen corrosie

Multi-inzetbaarheid: breed scala van toepassingen

Waterbestendigheid: hoge weerstand tegen uitspoeling door water

SPECIFICATIES

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP3K-20	ISO	L-XB(F)CIB3

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Textuur	Visual		SMOOTH
Kleur	VISUAL		Yellow Brown
NLGI-classificatie	ASTM D217		3
Bereikte penetratie (60 slagen)	ISO 2137	0.1 mm	220-250
Druppelpunt	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	110

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

