

CHAMPION ECO FLOW CVT-ATF FLUID

Этот многофункциональный полностью синтетический смазочный материал разработан как для бесступенчатых, так и для ступенчатых автоматических коробок передач. Универсальное применение этого масла для различных видов транспортных средств позволяет оптимизировать цепь поставок, снизить эксплуатационные расходы и уменьшить риск использования неправильного типа масла. Данный продукт предлагает выдающуюся защиту от износа и стабильные характеристики в плане трения.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт подходит для бесступенчатых автоматических трансмиссий (в которых используются набранные из стальных сегментов толкающие ремни или цепи), а также для новейших поколений высокопроизводительных ступенчатых автоматических трансмиссий, для которых автопроизводитель рекомендует спецификации, указанные в объемном перечне этого технического паспорта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа: значительное увеличение срока службы коробки передач.

Увеличенный срок службы масла: превосходная тепловая устойчивость и стойкость к окислению.

Характеристики трения: очень плавное переключение передач без малейшей вибрации.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACURA	ATF-Z1	CHRYSLER	Dodge MOPAR AS 68 RC (T-IV) , JWS 3309
AISIN-WARNER	AW-1	CHRYSLER	Dodge/Jeep/ 68043742AA
AISIN-WARNER	AW-2	DAEWOO	LT 71141
AISIN-WARNER	JWS 3309(T-IV)	DAIHATSU	AMIX CVTF DFC
AISIN-WARNER	JWS 3324(WS)	DAIHATSU	AMIX CVTF DFE
ALLISON	C3	DAIHATSU	AMIX CVTF DTC
ALLISON	C4	DAIHATSU	AMIX CVTF-DC
AUDI	TL 52180	DAIHATSU	AMMIX ATF D II
BMW	83 22 0 136 376	DAIHATSU	AMMIX ATF D III SP
BMW	83 22 2 344 206	DAIHATSU	FLUID TC
BMW	83 22 2 344 207	DODGE	NS-2/CVTF+4
BMW	83 22 9 407 765	FIAT	T-IV type
BMW	ATF 4	FORD	CVT23
BMW	ATF 5	FORD	CVT30
BMW	ATF 6	FORD	ESP-M2C166-H
BMW	ETL 7045E	FORD	FRN 5
BMW	ETL 8072B	FORD	MERCON
BMW	EZL799/EZL799A	FORD	MERCON C
BMW	JWS 3309(T-IV)	FORD	MERCON SP
BMW	LA 2634	FORD	WSS-M2C922-A1
BMW	LT 71141	FORD	WSS-M2C924-A
BMW	ZF 5HP18FL,5HP24,5HP30	FORD	WSS-M2C928-A
BOSCH REXROTH	TE-ML 09	FORD	WSS-M2C933-A
CATERPILLAR	TO-2	FORD	XT-2 QSM (Syn)
CHRYSLER	ATF +, +2, +3	FORD	

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



FORD	XT-2QDX (M)	MAZDA	ATF A7
FORD	XT-6-QSP	MAZDA	ATF D-II
FUJIJYUUKO	i-CVTF FG	MAZDA	ATF F-1
FUSO	ATF -SP III	MAZDA	ATF FZ
FUSO	ATF-A4	MAZDA	ATF M-III
FUSO	ATF-II	MAZDA	ATF M-V (Type M5)
GEELY	CVTF-EX1	MAZDA	ATF N-1
GM	1940700	MAZDA	ATF S-1
GM	1940767	MAZDA	CVTF 3320
GM	21005966	MB	236.20/CVT28
GM	22717466	MINI	EZL799/EZL799A/CVT V1
GM	88863400	MINI	T-IV
GM	88863401	MAZDA	CVTF ECO J4
GM	88900925	MAZDA	CVTF J-1
GM	93160393	MAZDA	CVTF J-4
GM	9985010	MAZDA	CVTF J-4+
GM	9985835	MAZDA	Diaqueen ATF PA
GM	9986195	MAZDA	Diaqueen AW
GM	AW-1	MAZDA	Diaqueen J2
GM	CVTF GREEN 2/SATURN DEX-CVT	MAZDA	Diaqueen J3
GM	DEXRON II	MAZDA	Diaqueen SK
GM	DEXRON II-D	MAZDA	Diaqueen SP
GM	DEXRON II-E	MAZDA	Diaqueen SP-II
GM	DEXRON III-G	MAZDA	Diaqueen SP-III
GM	DEXRON III-H	MAZDA	Diaqueen SP-IV
GM	DEXRON TYPE A, SUFFIX A	MAZDA	MATIC-C
HINO	Blue Ribon ATF	MAZDA	MATIC-D
HONDA	ATF Z-1	MAZDA	MATIC-J
HONDA	DW-1	MAZDA	MATIC-K
HONDA	HCF-2/HMMF (No Start Clutch)	MAZDA	MATIC-S
HONDA	Type 3.0 and 3.1	MAZDA	NS-1/NS-2/NS-3/Matic W
HONDA	Ultra HEVF-Type 1	MAZDA	000.043.205.09
HYUNDAI	040000C90SG	MAZDA	000.043.205.28
HYUNDAI	Dex-II/SP-II	MAZDA	999.917.547.00(A2)
HYUNDAI	SP-CVT1	MAZDA	LA 3403-M115
HYUNDAI	SP-II M	MAZDA	T-IV (JWS 3309)
HYUNDAI	SP-III	MAZDA	Z 000169756
HYUNDAI	SP-IV M	MAZDA	1635056080
HYUNDAI	SP-IV M1	MAZDA	9730 AE
ISUZU	08200-9001	MAZDA	B71 2340
ISUZU	BESCO ATF-II	MAZDA	P/N Z 000169756
ISUZU	BESCO ATF-III	MAZDA	ZF 4HP20
ISUZU	BESCO ATF-SP	MAZDA	EZL799/EZL799A
ISUZU	SCS Fluid	MAZDA	CVT CK/SK/FK
JAGUAR	ATF 3403 JLM 20238	MAZDA	DPO/AL4
JAGUAR	ATF 3403 M115	MAZDA	ELFMATIC
JAGUAR	JLM 20292	MAZDA	MATIC-D2
JAGUAR	LT71141 ZF 5HP24	MAZDA	Samsung SATF-D
JASO	M315-2013 1A	MAZDA	93 160 393
JASO	M315-2013 1A-LV	MAZDA	93 165 147
JASO	M315-2013 2A	MAZDA	T-IV (JWS 3309)
JEEP	ATF +3	MAZDA	(all Vehicles)
JEEP	NS-2/CVTF+4	MAZDA	DSIH 5M-66
KIA	SP-CVT 1	MAZDA	ATF
LEXUS	JWS 3309	MAZDA	ATF 5AT
MAZDA	ATF 3317	MAZDA	ATF, ATF HP

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



SUBARU	DEXRON-II	TOYOTA	TYPE T-IV
SUBARU	e-CVTF	VOLVO	1161521
SUBARU	High Torque CVTF	VOLVO	1161540/1161640
SUBARU	i-CVTF	VOLVO	97325
SUBARU	i-CVTF FG	VOLVO	97335
SUBARU	K0140Y0700	VOLVO	CE 97340
SUBARU	Lineartronic CV-30	VOLVO	CE 97341
SUBARU	Lineartronic CVTF II	VOLVO	CVT 4959
SUZUKI	AT OIL 5D06	VW	5HP (18FL, 30)
SUZUKI	ATF 2326	VW	5HP (19FL, 24A)
SUZUKI	ATF 2384K	VW	5HP (ZF 5 HP 30)
SUZUKI	ATF 3314	VW	G 052 025
SUZUKI	ATF 3317	VW	G 052 055
SUZUKI	ATF AW-1	VW	G 052 162
SUZUKI	ATF JWS 3309	VW	G 052 180
SUZUKI	CVTF 3320	VW	G 052 516
SUZUKI	CVTF 4401	VW	G 052 990
SUZUKI	CVTF GREEN 2	VW	G 053 001
SUZUKI	NS-2/SHELL GREEN 1 V	VW	G 053 025
TOYOTA	ATF D-II	VW	G 053 162 A1
TOYOTA	ATF D-III	VW	G 055 025
TOYOTA	ATF WS	VW	G 055 540
TOYOTA	CVT FE	VW	TL 52540-A
TOYOTA	TC	ZF	TE-ML 05L
TOYOTA	TYPE T	ZF	TE-ML 09X
TOYOTA	TYPE T-III	ZF	TE-ML 21L

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	36.5
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	7.5
Индекс вязкости	ASTM D2270		179
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-51
Вязкость по Брукфильду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	15000
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	190
Цвет	VISUAL		RED

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

