

CHAMPION ANH CA GREASE EP 2

Questo grasso multiuso senza litio è un grasso lubrificante addensato al calcio anidro [ANH Ca] a base di olio minerale.

Il grasso contiene antiossidanti, inibitori di corrosione e additivi EP/AW.

APPLICAZIONI

L'addensante ANH Ca, insieme alla speciale miscela di oli base, rende questo grasso adatto alla lubrificazione di cuscinetti a medio carico e agli ambienti umidi e corrosivi.

Questo grasso lubrificante ha un'eccellente adesione e resistenza all'acqua.

CARATTERISTICHE

Protezione contro la corrosione: ottima protezione contro la corrosione.

Multi-applicabilità: ampia gamma di utilizzo

Repellenza all'acqua: eccellente resistenza al dilavamento.

SPECIFICA

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP2K-30	ISO	L-XC(F)CIB2

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Consistenza	Visual		SMOOTH
Colore	VISUAL		Yellow Brown
Classificazione NLGI	ASTM D217		2
Penetrazione eseguita (60 passate)	ISO 2137	0.1 mm	265-295
Punto di gocciolamento	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	110

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

