

WOLF RADIATOR SEALER & CONDITIONER EXTRA

14/04/2025
70317

Цей продукт виконує функцію герметика й остаточно запобігає утворенню непомітних тріщин і протіканню в радіаторі, водяній pompі, ущільнювачі головки циліндра та моторному блоці. Він повністю захищає систему охолодження від іржі й корозії та змащує водяну помпу. Він не пошкоджує гумові трубки, металеві деталі та ущільнювачі.

ЗАСТОСУВАННЯ

Підходить для алюмінієвих, пластикових і сталевих радіаторів системи охолодження у двигунах, що працюють на бензині, дизелі й скрапленому нафтовому газі. Сумісний із водою, охолоджувальними рідинами та традиційними антифризами. Вказівки з використання: перед використанням добре збовтати й залити вміст ємності в систему охолодження з прогрітим і теплим (не гарячим) двигуном, що працює. Залишити двигун працювати на 10 хвилин або проїхати коротку відстань. Відкривати радіатор / систему охолодження обережно, оскільки назовні може вийти гаряча охолоджувальна рідина або пара. Брудні системи охолодження треба відразу почистити засобом Radiator Cleaner. Для систем охолодження об'ємом до 12 літрів вистачить 325 мл засобу.

ОСОБЛИВОСТІ

Герметизація та оброблення: повний захист системи охолодження
Захист: захищає від іржі й корозії

SPECIFICATION LEVEL

/ /

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Зовнішній вигляд	Visual		Hazy suspension
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	1.025
Колір	VISUAL		Turquoise

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам користатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

