

WOLF GUARDTECH 80W90 GL 1&3

29/10/2025
2108

Trata-se de um lubrificante para caixas de velocidades e eixos traseiros com dentes cônicos ou tipo parafuso. Este óleo é elaborado com óleos base altamente refinados e aditivos antidesgaste e um aditivo para baixar o ponto de fluidez.

APLICAÇÕES

Pode ser usado em caixas de velocidades manuais e eixos traseiros em que são indicados óleos API GL níveis 1&3, como, por exemplo, na maioria dos camiões FIAT-IVECO ou VOLVO, bem como nas caixas de velocidades Fuller.

CARACTERÍSTICAS

Proteção antidesgaste: duração longa da transmissão

ESPECIFICAÇÕES

API	GL-1	VOLVO	97305
API	GL-3		

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.889
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	115.1
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	14.7
Índice de viscosidade	ASTM D2270		131
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-33
Viscosidade Brookfield a -26 °C	ASTM D2983	mPa.s	130000
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	212

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.