

# WOLF OFFICIALTECH 5W20 MS-FE

14/04/2025  
65612

Це повністю синтетичне мастило на основі ретельно відібраних базових олив дуже високої якості. Ця олива є надзвичайно економічною та відповідає вимогам нових бензинових двигунів Ford EcoBoost. Вона знижує споживання палива у разі експлуатації із частковим і повним навантаженням, а також знижує викиди вихлопних газів. Вона має відмінне поводження для холодного запуску та забезпечує дуже хорошу надійність роботи.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Відповідає вимогам специфікації Ford WSS-M2C948-B і є обов'язковою для трициліндрових двигунів Ford EcoBoost 1,0, а також потрібна для передових моделей бензинових двигунів EcoBoost. Цю оливу також можна використовувати як еквівалент моторних олив ACEA A1/B1 чи API SN, які вказано виробником.

## ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: підтримування двигуна в чистоті  
Економія палива: чудова економія палива й менші викиди CO<sub>2</sub>  
Холодний запуск: виняткова текучість за низької температури

## SPECIFICATION LEVEL

|          |          |                   |                        |
|----------|----------|-------------------|------------------------|
| ACEA     | A1/B1-12 | FORD              | approval WSS-M2C948-B  |
| ACEA     | C5       | FORD              | WSS-M2C925-A           |
| API      | SN       | FORD              | WSS-M2C948-A           |
| ILSAC    | GF-5     | JAGUAR-LAND ROVER | approval STJLR.03.5004 |
| CHRYSLER | MS 6395  |                   |                        |

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Тест                                               | Метод      | Міра               | Середні показники |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|
| Щільність при 15°C                                 | ASTM D4052 | g/ml               | 0.851             |
| Кінематична в'язкість при 40°C                     | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 42.3              |
| Кінематична в'язкість при 100°C                    | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 7.9               |
| Індекс в'язкості                                   | ASTM D2270 |                    | 162               |
| B.N. (методика з використанням HClO <sub>4</sub> ) | ASTM D2896 | mg KOH/g           | 7.6               |
| Температура застигання                             | ASTM D6892 | °C                 | -39               |
| В'язкість CCS при -30°C                            | ASTM D5293 | mPa.s              | 5500              |
| Сульфатна зола                                     | ASTM D874  | Mass %             | 0.8               |
| Температура займання COC                           | ASTM D92   | °C                 | 220               |

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

