

CHAMPION OEM SPECIFIC MULTI VEHICLE ATF HD-ND

Dieses Automatikgetriebeöl ist ein synthetisches, hoch beanspruchbares Hochleistungsgetriebeöl. Es ist für normale Ölwechselintervalle von bis zu 60.000 km ausgelegt. Das Öl besteht aus synthetischen Grundölen von hoher Qualität und verfügt über eine fortschrittliche Additivtechnologie. Es eignet sich für Automatikgetriebesysteme von schweren Lastkraftwagen und Bussen.

ANWENDUNGEN

Dieses Automatikgetriebeöl wurde für längere Ölwechselintervalle bei schweren Lastkraftwagen und Bussen sowie für Geländefahrzeuge entwickelt.

MERKMALE

Reibungseigenschaften: ruhiges Schalten

Längere Öllebensdauer: exzellente Temperatur- und Oxidationsstabilität

Verschleißschutz: längere Getriebelebensdauer

EINSATZEMPFEHLUNG

| | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------------------|
| ALLISON | C4 | VOITH | Freigabe H55.6336xx |
| ALLISON | TES 295 | VOITH | H55.6335xx |
| DTFR | 13C170 | VOLVO | STD 1273,40 [97340] |
| FORD | MERCON | VOLVO | STD 1273,41 [97341] |
| GM | DEXRON III-H | ZF | TE-ML 03D |
| MAN | 339 L1 | ZF | TE-ML 04D |
| MAN | 339 V1/Z1 | ZF | TE-ML 14A |
| MAN | 339 V2/Z2 | ZF | TE-ML 14B |
| MAN | 339 Z11 | ZF | TE-ML 14C |
| MAN | 339 Z3 | ZF | TE-ML 16L |
| MB | 236.9 | ZF | TE-ML 17C |
| MB | 236.93 | ZF | TE-ML 20B |

TYPISCHE KENNDATEN

| Test | Methode | Einheit | Durchschnittliches Ergebnis |
|------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Dichte bei 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.848 |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 42.0 |
| Kinematische Viskosität bei 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 8.4 |
| Viskositätsindex | ASTM D2270 | | 181 |
| Stockpunkt | ASTM D6892 | °C | -48 |
| Brookfield Viskosität bei -40 °C | ASTM D2983 | mPa.s | 18000 |
| Farbe | VISUAL | | RED |

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

