

CHAMPION COLDCLEANER

Dit is een oplosmiddel en reinigingsproduct op basis van alifatische vloeistof, emulgatoren en tensio-actieve middelen. Het product is emulgeerbaar met water en wordt specifiek gebruikt voor de verwijdering van asfaltverontreinigingen en olieachtige en vette verontreinigingen.

TOEPASSINGEN

Dit product wordt gebruikt om motoren, machines en werkplaatsen te reinigen. Geschikt voor hogedrukstoomreiniger. Verwijdert de paraffinische bescherm laag van de carrosserie. Het product moet onverdund worden aangebracht op het onderdeel zodat dit kan worden gereinigd met een borstel. Voor het reinigen van een motor of een garagevloer moet het product met een borstel worden aangebracht en vervolgens worden schoongespoten met een hogedrukreiniger.

KENMERKEN

Reinigingseigenschappen: efficiënte verwijdering van olieachtige verontreinigingen

SPECIFICATIES

ISO 6743/10

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Kleur	ASTM D1500		red
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.824
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	1.53
Vlampunt PMCC	ASTM D93	°C	63

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

