

WOLF OE LEVELTECH 5W-30 UHPD

25/09/2026
75707

Ten syntetyczny olej silnikowy spełnia wymogi szerokiej gamy producentów pojazdów ciężarowych. Jego formuła o niskiej lepkości i zaawansowane modyfikatory tarcia pozwalają zwiększyć oszczędność paliwa.

ZASTOSOWANIA

Ten wszechstronny olej może być wykorzystywany w szerokiej gamie silników spełniających normy EURO V i EURO VI. Spełnia on wymogi różnych producentów silników do pojazdów drogowych i terenowych, np. Caterpillar, Cummins, DAF, Daimler Truck, Iveco, MAN, Renault, Scania czy Volvo.

CECHY

Lepkość i tarcie: celem jest niskie tarcie i niska lepkość

Szerokie zastosowanie: może być stosowany do obsługi wielu pojazdów w ramach jednej floty

SPECYFIKACJA

ACEA	E11	MACK	EO-N
ACEA	E6-16	MACK	EO-N Premium Plus
ACEA	E7	MACK	EO-O Premium Plus
ACEA	E8	MACK	EO-S 4.5
ACEA	E9-16	MAN	M3271-1
API	CI-4	MAN	M3277
API	CJ-4	MAN	M3477
API	CK-4	MAN	M3575
API	SN	MAN	M3677
JASO	DH-2	MAN	M3775
CATERPILLAR	ECF-3	MB	235.28
CUMMINS	CES 20077	MTU	Oil Category 2.1
CUMMINS	CES 20081	MTU	Oil Category 3
CUMMINS	CES 20086	MTU	Oil Category 3.1
DAF	EXTENDED DRAIN	RENAULT	RGD
DAF	PSQL 2.1 E	RENAULT	RLD
DAF	PSQL 2.1 E LD	RENAULT	RLD-2
DETROIT DIESEL	DFS 93K218	RENAULT	RLD-3
DETROIT DIESEL	DFS 93K222	RENAULT	RLD-4
DEUTZ	DQC IV-10 LA	RENAULT	RXD
DEUTZ	DQC-IV-10	SCANIA	LDF-3 (excl. V8 engines)
DEUTZ	DQC-IV-18 LA	SCANIA	LDF-4
DEUTZ	TTCD	VOITH	Retarder Oil Class B
DTFR	13D110	VOLVO	VDS-3
DTFR	15C100	VOLVO	VDS-4
DTFR	15C110	VOLVO	VDS-4.5
DTFR	15C120		
FORD	WSS-M2C213-A1		
IVECO	18-1804 Classe TLS E9		
MACK	EO-M PLUS		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	74.6
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	12.2
Indeks lepkości	ASTM D2270		161
B.N. (metoda HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.9
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-39
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.99
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	222

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

