WOLF ARIO
ISO 68

25/09/2026
4207

Huile pour compresseurs constituée d'huiles de base hautement raffinées et d'additifs qui empêchent l'oxydation, la corrosion et la formation de mousse. Elle satisfait aux exigences strictes du test d'oxydation PNEUROP.

APPLICATIONS

Cette huile est particulièrement recommandée pour la lubrification des compresseurs d'air à haute température ou lorsqu'une huile VDL conforme à la classification DIN est requise. Elle peut également servir dans les pompes à vide. Ce lubrifiant permet d'espacer les vidanges d'huile jusqu'à 2 000 heures (si autorisé par le fabricant).

FONCTIONNALITÉS

Anti-usure et stabilité à l'oxydation: niveau élevé de protection
Propriétés anti-mousse: très bonnes propriétés anti-mousse

SPÉCIFICATIONS

DIN	51503-1 KAA/KE	ISO	DP 6521 DAA/DAG
DIN	51506 VBL/VCL/VDL	PNEUROP	DIN 51.352

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm²/s	66.6
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm²/s	8.7
Indice de viscosité	ASTM D2270		101
A.N. (colorimétrique)	ASTM D974	mg KOH/g	0.08
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-21
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	253

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV