

CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 UHPD FE+

Questo olio motore completamente sintetico è la scelta numero uno per la cura dei motori che offrono la massima efficienza del carburante consentendo un aumento fino al 2,2 % di risparmio di carburante rispetto a un lubrificante 15W40. Offre una protezione del motore completa grazie agli additivi antiusura, consentendo un equilibrio unico tra protezione e risparmio di carburante. Inoltre il maggiore controllo dell'ossidazione e della stabilità al taglio garantisce il massimo risparmio di carburante per l'intero intervallo di cambio dell'olio.

APPLICAZIONI

La formula di questo olio motore per impieghi gravosi offre una perfetta compatibilità con turbocompressori, sovralimentatori e sistemi di post-trattamento. Offre una soluzione completa per la manutenzione dei motori più moderni e a elevata efficienza di carburante che richiedono oli motore FA-4 avanzati.

Possiede l'approvazione ufficiale Volvo VDS-5 e soddisfa i requisiti della specifica DTFR 15C130 [precedente MB 228.61].

CARATTERISTICHE

Risparmio di carburante: massimo risparmio di carburante e riduzione delle emissioni di CO₂.

Protezione totale del motore: eccezionale pulizia e longevità del motore.

: Protezione post-trattamento

SPECIFICA

ACEA	F01
API	approval FA-4/SN
API	SN Plus
JASO	DH-1-17
JASO	DH-2
JASO	DH-2-17
JASO	DL-0-17
CUMMINS	CES 20087
DETROIT DIESEL	DFS 93K223
DTFR	approval 15C130
JASO	DH-2F
MACK	approval EOS-5
RENAULT	approval RLD-5
VOLVO	approval VDS-5

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.856
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	58.5
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	9.9
Indice di viscosità	ASTM D2270		156
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	9.8
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-33
Generi solfate	ASTM D874	Mass %	0.98
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	220
Colore	VISUAL		DARK BROWN

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

