CHAMPION ECO FLOW MULTI VEHICLE ATF FE

W pełni syntetyczny olej oparty na starannie dobranych i wysoko przetworzonych olejach bazowych. Przeznaczony do automatycznych skrzyń biegów, ma wysoki wskaźnik lepkości, doskonałą odporność na utlenianie oraz wyjątkowe właściwości przeciwcierne i ochronne. Spełnia wymagania większości amerykańskich, japońskich i europejskich producentów.

ZASTOSOWANIA

Uniwersalne właściwości sprawiają, że może być stosowany do automatycznych skrzyń biegów i przekładni hydrokinetycznych większości nowoczesnych samochodów osobowych, terenowych i SUV.

CECHY

Właściwości w zakresie tarcia: bardzo płynna zmiana biegów, brak wibracji
Ochrona przed zużyciem: znacznie dłuższa żywotność skrzyni biegów
Dłuższy czas eksploatacji oleju: doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie

SPECYFIKACJA

AISIN-WARNER	AW-1
AISIN-WARNER	AW-2
AISIN-WARNER	JWS 3324
ALLISON	C4
BMW	000 043 306 24
BMW	83 22 0 397 114
BMW	83 22 2 305 397
BMW	83 22 9 407 858
BMW	83222152426
BMW	83222167718
BMW	83222413477
BMW	958 300 540 00
BMW	ATF 3
BMW	ATF 6
BMW	ATF 7
BMW	L 12108
BMW	M-1375.4
CHRYSLER	68157995AA
FIAT	9.55550-AV2
FIAT	9.55550-AV5
FORD	MERCON LV
FORD	MERCON SP
FORD	WSS-M2C195-A
FORD	WSS-M2C924-A
FORD	WSS-M2C938-A
GM	DEXRON HP
GM	DEXRON VI
HONDA	DPSF
HONDA	DPSF2
HONDA	DW-1
HYUNDAI	NWS-9638 T5
HYUNDAI	SPH-IV
HYUNDAI	SP-IV
ISUZU	WSI
JAGUAR	02JDE26444
LAND ROVER	LR023288
MAZDA	FZ
MB	236.12
MB	236.14
MB	236.41
MITSUBISHI	ATF J3
MITSUBISHI	Diaqueen ATF-PA
NISSAN	MATIC-S
PSA	1635056080
TESLA	ATF9/EDF2
TOYOTA	AUTO FLUID WS
VOLVO	31256774
VOLVO	31256775
VOLVO	31256776
VOLVO	31492172
VOLVO	31492173
VW	G 053 001
VW	G 055 005
VW	G 055 162
VW	G 055 540
VW	G 060 162

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm^2/s	32.5
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm^2/s	6.45
Indeks lepkości	ASTM D2270		156
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-45
Lepkość Brookfield w temp. -40°C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	210
Barwa	VISUAL		RED

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium