

CHAMPION MULTISPRAY

Lubricante de alta calidad basado en aceites minerales y PTFE. Resiste el agua de mar y se puede aplicar en un amplio rango de temperaturas: de -50 °C a 250 °C.

APLICACIONES

Es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, como la lubricación de cojinetes de nailon, cadenas, cables de freno y pernos. También se puede utilizar para proteger los contactos eléctricos y los relés frente a la suciedad, la humedad y la corrosión.

CARACTERÍSTICAS

Estabilidad de oxidación y antidesgaste: protección adecuada de los sistemas
Protección de los sistemas: Excelentes capacidades de lubricación

ESPECIFICACIONES

/ /

PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	<-60
Densidad a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	0.710
Color	VISUAL		Yellow brown

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

