

WOLF RACING TRANS 75W-140 ESTER

14/04/2025
65520

Dit is een volledig synthetisch hoogpresterend hogedruksmeermiddel op esterbasis voor versnellingsbakken en transaxles van racevoertuigen dat uitstekende slijtagebescherming, betere weerstand bij hoge temperaturen en een langere levensduur van de olie biedt. Het is blauw van kleur.

TOEPASSINGEN

Dit smeermiddel kan worden gebruikt in versnellingsbakken, transaxles en differentiëlen met of zonder limited-slip van racevoertuigen.

KENMERKEN

Slijtagebescherming: langere levensduur van onderdelen.

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit.

SPECIFICATIES

API	GL-5	MB	235.61
API	GL-6	M-SPORT	Rally3/Rally4/Rally5/R1/R2/R3
API	MT-1	NISSAN	2189E
MIL	L-2105 B	RICARDO	SFU
MIL	L-2105 C	SADEV	SFU
MIL	L-2105 D	SALISBURY	SFU
MIL	L-2105 E	SCANIA	STO 1:0
SAE	J 2360	SCANIA	STO 2:0A
ARVIN MERITOR	0-76-M	VW	G 052 539
BMW	83 22 1 470 080	ZF	TE-ML 05A
BMW	83 22 2 282 583	ZF	TE-ML 05B
BMW	83 22 9 407 803	ZF	TE-ML 05C
BMW	83 22 9 407 870	ZF	TE-ML 05D
BMW	MSP/A	ZF	TE-ML 07A
CHRYSLER	68218658AA	ZF	TE-ML 12D
CHRYSLER	MS 8985	ZF	TE-ML 12N
DANA	SFU	ZF	TE-ML 16F
DREXLER	SFU	ZF	TE-ML 16G
FERRARI	PAKELO GLOBAL MULTIGEAR DLS	ZF	TE-ML 18
FORD	ESW-M2C104-A	ZF	TE-ML 19C
FORD	ESW-M2C119-A	ZF	TE-ML 21A
FORD	WSS-M2C187-A	ZF	TE-ML 21C
FORD	WSS-M2C192A+/M2C118-A	ZF	TE-ML 21D
GM	12346140		
GM	1942386		
GM	9986226		
GM	9986290		
HEWLAND	SFU		
HOLLINGER	SFU		
MACK	GO-J		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.898
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	174
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	24.5
Viscositeitsindex	ASTM D2270		173
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-51
Kleur	VISUAL		BLUE

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

