

WOLF OFFICIALTECH 5W40 C3

29/05/2025
65630

Это синтетическое моторное масло разработано для бензиновых двигателей с самой высокой производительностью. Благодаря тщательно продуманной формуле этот смазочный материал повышает экономию топлива и обеспечивает полную защиту двигателей даже с самой сложной конструкцией. Подходит для гибридных автомобилей при условии соответствия спецификациям OEM.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это моторное масло улучшает характеристики ряда двигателей W12, V10 и V8 разных производителей. Высокое качество масла подтверждено спецификациями VW 511 00 и Porsche C40, что позволяет использовать его для автомобилей Audi, Bentley и Lamborghini.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экономия топлива: низкий расход топлива и сокращение выбросов CO2

Защита системы очистки отработавших газов: полная защита устройства очистки отработавших газов

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	C3	LANCIA	SFU
API	approval SN	LANDWIND	SFU
API	CF	LIFAN	SFU
ALFA ROMEO	SFU	MASERATI	SFU
BMW	LONGLIFE-04	MB	226.5
BYD	SFU	MB	229.31
CADILLAC	SFU	MB	229.51
CHEVROLET	SFU	MB	229.52
CHRYSLER	SFU	MINI	SFU
DACIA	SFU	MITSUBISHI	SFU
DODGE	SFU	MORGAN	SFU
FERRARI	SFU	OPEL	OV 040 1547 - D40
FIAT	9.55535-GH2	OPEL	SFU
FIAT	9.55535-S2	PIAGGIO	SFU
FORD	WSS-M2C917-A	PORSCHE	approval C40
FREIGHTLINER	SFU	RENAULT	RN 0700
GAZ	SFU	RENAULT	RN 0710
GM	dexos2™	ROLLS-ROYCE	SFU
GREAT WALL	SFU	SAAB	SFU
HONDA	SFU	SAMSUNG	SFU
HYUNDAI	SFU	SEAT	SFU
INFINITI	SFU	SKODA	SFU
ISUZU	SFU	SMART	SFU
KIA	SFU	SSANG YONG	SFU
LADA	SFU	SUZUKI	SFU

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com



TOYOTA
VW

SFU
505 00

VW
VW

505 01
approval 511 00

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.850
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	73.0
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.5
Индекс вязкости	ASTM D2270		191
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-42
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.79
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	222

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

