

WOLF OFFICIALTECH OW-30 MS-S-DH1

05/05/2026
65667

Um óleo de motor para automóveis de passageiros, de SAPS médio e base sintética, focado na especificação de óleo de motor Stellantis FPW9.55535/DH1.

APLICAÇÕES

Este óleo de motor de base sintética foi especificamente concebido para motores Diesel de 2,2 litros utilizados em todos os veículos comerciais ligeiros (VCL) europeus da Stellantis que requeiram um óleo de motor de acordo com a rigorosa especificação Stellantis FPW9.55535/DH1. (Motores Diesel Fiat Euro 6.4 Multijet B2.2, utilizados em Boxer, Ducato, Jumper e Movano. Para os tipos de motor E6F, F6F, G6F, G6H, G8F.)

CARACTERÍSTICAS

Arranque a frio: excelente fluidez a baixas temperaturas.
Economia de combustível: Economia de combustível superior e redução de CO₂.
Proteção total do motor: Desempenho na manutenção do motor limpo.

ESPECIFICAÇÕES

STELLANTIS FPW9.55535/DH1

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	53.3
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	9.64
Índice de viscosidade	ASTM D2270		168
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-51
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	225

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.