

CHAMPION ACTIVE DEFENCE 20W50 SL/CF

Mineralny olej silnikowy bardzo wysokiej jakości, przeznaczony do większości czterosuwowych silników benzynowych i wysokoprężnych oraz do silników lekkich samochodów użytkowych. Starannie dobrany skład pozwolił na uzyskanie bardzo dobrej odporności na utlenianie oraz optymalnych właściwości czyszczących i rozpraszających. Silny film olejowy zapewnia świetne smarowanie.

ZASTOSOWANIA

Olej można stosować w nowoczesnych czterosuwowych silnikach benzynowych (wielozaworowych, turbodoładowanych itp.) i wysokoprężnych, wyposażonych w turbosprężarkę oraz wolnossących.

CECHY

Całkowita ochrona silnika: ochrona i czystość silnika

SPECYFIKACJA

ACEA	A3/B3	PSA	B71 2295
ACEA	A3/B4	VW	501 01 Level
API	SL/CF	VW	505 00 Level
MB	229.1		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.892
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	155
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	18.0
Indeks lepkości	ASTM D2270		125
B.N. [metoda HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-27
Lepkość SDW w temp. -15°C	ASTM D5293	mPa.s	8800
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	1.03
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	235

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

