

WOLF OE LEVELTECH 5W-30 UHPD

14/04/2025
75707

Este aceite de motor sintético cumple las especificaciones de una gama muy amplia de diferentes fabricantes de camiones de gran tamaño. Su formulación de baja viscosidad y modificadores de fricción avanzados permiten aumentar la eficiencia del combustible.

APLICACIONES

Este versátil lubricante se puede utilizar en una amplia gama de diferentes motores EURO V y EURO VI. Cumple las especificaciones de diferentes fabricantes de motores para vehículos de carretera y todoterreno como: Caterpillar, Cummins, DAF, Daimler Truck, Iveco, MAN, Renault, Scania, Volvo, etc.

CARACTERÍSTICAS

Baja viscosidad y excelente reducción de la fricción: mayor eficiencia del combustible
Amplio espectro de compatibilidad: se puede usar para el mantenimiento de múltiples vehículos de una flota

ESPECIFICACIONES

ACEA	E11	FORD	WSS-M2C213-A1
ACEA	E6-16	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
ACEA	E7	MACK	EO-M PLUS
ACEA	E8	MACK	EO-N
ACEA	E9-16	MACK	EO-N Premium Plus
API	CI-4	MACK	EO-O Premium Plus
API	CJ-4	MACK	EO-S 4.5
API	CK-4	MAN	M3271-1
API	SN	MAN	M3277
JASO	DH-2	MAN	M3477
CATERPILLAR	ECF-3	MAN	M3575
CUMMINS	CES 20077	MAN	M3677
CUMMINS	CES 20081	MAN	M3775
CUMMINS	CES 20086	MB	235.28
DAF	EXTENDED DRAIN	MTU	Oil Category 2.1
DAF	PSQL 2.1 E	MTU	Oil Category 3
DAF	PSQL 2.1 E LD	MTU	Oil Category 3.1
DETROIT DIESEL	DFS 93K218	RENAULT	RGD
DETROIT DIESEL	DFS 93K222	RENAULT	RLD
DEUTZ	DQC IV-10 LA	RENAULT	RLD-2
DEUTZ	DQC-IV-10	RENAULT	RLD-3
DEUTZ	DQC-IV-18 LA	RENAULT	RLD-4
DEUTZ	TTCD	RENAULT	RXD
DTFR	13D110	SCANIA	LDF-3 (excl. V8 engines)
DTFR	15C100	SCANIA	LDF-4
DTFR	15C110	VOITH	Retarder Oil Class B
DTFR	15C120	VOLVO	VDS-3

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



PROPIEDADES TÍPICAS

Ensayo	Método	Unidad	Resultado medio
Densidad a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Viscosidad cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	74.6
Viscosidad cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	12.2
Índice de viscosidad	ASTM D2270		161
Número de basicidad (método del HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	11.9
Punto de escurrimiento	ASTM D6892	°C	-39
Ceniza sulfatada	ASTM D874	Mass %	0.99
Punto de inflamación COC	ASTM D92	°C	222

Nos reservamos el derecho de modificar las características generales de nuestros productos con el fin de facilitar que nuestros clientes se beneficien de los últimos avances técnicos.