

WOLF ANTIFREEZE EVO LL

03/05/2025
50054

Високоєфективний концентрат для охолодження на основі етиленгліколю з використанням передової антикорозійної технології PSi-OAT для сучасних двигунів з високою продуктивністю. Для максимально ефективного захисту в технології PSi-OAT використовується взаємодія органічних кислот і мінеральних інгібіторів. Концентрат для охолодження G12 evo можна застосовувати з продуктами G13, G12++, G12+ і G11.

ЗАСТОСУВАННЯ

Перед використанням цей концентрат потрібно розбавити з водою. Його можна використовувати лише в концентрації від 33 до 60 % від загального об'єму суміші. Рекомендовано розбавляти в співвідношенні 50:50 (% від загального об'єму суміші) виключно з демінералізованою чи дистильованою водою. Він надає довгостроковий захист при застосуванні з продуктами за специфікацією VW TL 774 L (G12 evo) та багатьма іншими продуктами від оригінальних виробників.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист усієї системи: відмінні теплопередавання та дисперсія.
Антикорозійні властивості: Чудовий захист від корозії.
Антифризні властивості: виняткова продуктивність за низьких температур.

SPECIFICATION LEVEL

AFNOR	NF R 15-601	SAE	J1941
ASTM	D1384	SAE	J814
ASTM	D3306	SANS	1251:2005
ASTM	D4340	SWISS FED.LAB	EMPA 170'803
ASTM	D4985	UNE	26-361-88/1
ASTM	D6210	2G	SFU
AUSTRALIEN STD	AS 2108-2004	ALFA ROMEO	SFU
BS	6580-2010	APRILIA	SFU
CHINESE STANDARD	GB 29743	ATLAS	SFU
CUNA	NC 956-16	AUDI	SFU
JIS	K2234:2018	BMW	LC-18
KOREAN STD	KS M 2142	BMW	LC-87
MIL	BT-PS-606 A	BMW	LC-97
MIL	DCSEA 615/C	BUGATTI	SFU
MIL	E/L-1415b	BYD	SFU
MIL	FS 6850-0951	CASE	JIC-501
MIL	TL 6850-0038	CASE	MAT 3624
NATO	S759	CATERPILLAR	GCM34
ÖNORM	V5123	CHEVROLET	SFU
POLISH STANDARD	PN-C-40007	CHRYSLER	SFU
SAE	J1034	CITROËN	-

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



CLAAS	SFU
CUMMINS	85T8-2
CUMMINS	CES 14439
CUMMINS	CES 14603
DACIA	SFU
DAEWOO	SFU
DAF	MAT 74002
DAIHATSU	SFU
DEUTZ	DQC-CA-14
DEUTZ	DQC-CB-14
DEUTZ	DQC-CC-14
DEUTZ-FAHR	SFU
DODGE	SFU
DTFR	29C100
DTFR	29C110
DTFR	29C120
DUCATI	SFU
EICHER ENGINES	SFU
FAUN	SFU
FENDT	SFU
FERRARI	SFU
FIAT	SFU
FORD	ESD-M97B49-A
FORD	SFU
FORD	WSS-M97B44-D
FORD	WSS-M97B57-A1
FUSO	SFU
FVV STD	FVV R 530:2005
GILERA	SFU
GM	B 040 1065
GM	GMW 3420
GMC	SFU
HINO	SFU
HITACHI	SFU
HONDA	SFU
HUERLMANN	SFU
IRISBUS	SFU
IRIZAR	SFU
ISUZU	SFU
IVECO	18-1830
JAGUAR	CMR 8229
JAGUAR	E-VEHICLES
JAGUAR	SFU
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.651.5003
JD	SFU
JEEP	SFU
JENBACHER	TA 1000-0200
KAWASAKI	SFU
KOBELCO	SFU
KOMATSU	SFU
KTM	SFU
KYMCO	SFU
LADA	SFU
LAMBORGHINI	SFU
LAMBORGINI	-

LAND ROVER	E-VEHICLES
LAND ROVER	SFU
LAND ROVER	STJLR.651.5003
LEXUS	SFU
LIEBHERR	LH-00-COL5C
LIEBHERR	SFU
LOTUS	SFU
MAHLE	SFU
MAN	175D
MAN	324 NF
MAN	324 Si-OAT
MAN	324 Si-OAT EVO
MAN	324 SNF
MAZDA	SFU
MB	325.0
MB	325.3
MB	325.5
MB	325.6
MIL	FSD 8704
MINI	LC-87
MTU	MTL 5048
MWM	SFU
NISSAN	SFU
OPEL	B 040 240
OPEL	GME L1301
OPEL	SFU
PERKINS	SFU
PIAGGIO	SFU
PORSCHE	SFU
PSA	SFU
RENAULT	SFU
ROLLS-ROYCE	LC-87
ROLLS-ROYCE	MTL 5048
ROLLS-ROYCE	SFU
ROVER/MG	SFU
SAAB	690 1599
SAAB	SFU
SAME	SFU
SCANIA	SFU
SCANIA	TB 1451
SEAT	SFU
SETRA	SFU
SKODA	SFU
SMART	SFU
STEYER MOTORS	SFU
SUBARU	SFU
SYM	SFU
TADANO	SFU
TESLA	SFU
TGB	SFU
TOYOTA	SFU
TRIUMPH	SFU
VAN HOOL	SFU
VAUXHALL	GME L1301
VAUXHALL	GMW 3420

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



VOLVO	TR-31854114-002	VW	TL 774-G (G12++)
VOLVO	VCS-2	VW	TL 774-J (G13)
VW	TL 774-C (G11)	VW	TL 774-L (G12 EVO)
VW	TL 774-D (G12)	YAMAHA	SFU
VW	TL 774-F (G12+)	YANMAR	SFU

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Freezing point 50% vol. AF	ASTM D1177	°C	-36
Запас лужності	ASTM D1121	ml 0.1M HCl	10.5
Щільність при 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.125
Колір	VISUAL		PINK

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

