# CHAMPION ECO FLOW 10W30 SP/RC G6 HC

*Este óleo semissintético diminui de forma significativa o desgaste e garante poupança de combustível e uma redução nas emissões de CO2. O pacote de aditivos reduz a fuligem e a formação de depósitos, mantendo o motor limpo.*

## APLICAÇÕES

*Este produto foi especificamente desenvolvido para cumprir os requisitos exigentes da mais recente norma ILSAC GF-6 A, em que a economia de combustível e redução de CO2 são importantes. Proporciona o desempenho necessário para a maioria dos recentes requisitos dos automóveis de passageiros a gasolina norte-americanos e asiáticos.*

## CARACTERÍSTICAS

*Proteção do motor: garante um elevado nível de limpeza do motor*
*Economia de combustível: o objetivo é uma boa economia de combustível e baixas emissões de escape*
*Arranque a frio: elevado nível de fluidez a baixa temperatura*

## ESPECIFICAÇÕES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **API** | approval SN Plus | **ILSAC** | approval GF-6 A |
| **API** | approval SP/RC | **ILSAC** | GF-5 |
| **API** | SN/RC | **CHRYSLER** | MS 6395 |
| **API** | SP | **GM** | 6094M |

## PROPRIEDADES

| Teste | Método | Unidade | Resultado médio |
|---|---|---|---|
| Densidade a 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.849 |
| Viscosidade cinemática a 40 °C | ASTM D445 | mm²/s | 64.2 |
| Viscosidade cinemática a 100 °C | ASTM D445 | mm²/s | 10.6 |
| Índice de viscosidade | ASTM D2270 | | 155 |
| B.N. (método com HCLO4) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 7.4 |
| Ponto de fluidez | ASTM D6892 | °C | -39 |
| Ponto de inflamação COC | ASTM D92 | °C | 220 |

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

**CHAMPION CHEMICALS NV**
*G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium*
*Tel. +32 3 870 00 00*
***www.championlubes.com***

*The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium*