

CHAMPION E-PULSE E-MOTOR GREASE

Graisse lubrifiante synthétique épaissie au complexe de lithium pour les paliers de moteurs électriques. La graisse contient des antioxydants, des inhibiteurs de corrosion et des additifs EP/AW à base de bismuth. Le mélange d'additifs à base de bismuth spécialement mis au point permet d'améliorer la résistance aux vibrations et aux chocs, ainsi que la capacité à supporter des charges élevées.

APPLICATIONS

Ce produit synthétique moderne haute performance convient aux utilisations industrielles et automobiles. Ses propriétés générales et sa large plage de températures en font le premier choix pour divers types d'applications de roulements fonctionnant à basse température ou à grande vitesse, comme ceux des moteurs électriques.

FONCTIONNALITÉS

Démarrage à froid: très bonne mobilité à basses températures.

Résistance: bonne à grande vitesse.

Capacité de charge: très bonne résistances aux charges par à-coups.

SPÉCIFICATIONS

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KPHC2N-55	ISO	L-XE(F)DIB2

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Texture	Visual		SMOOTH
Couleur	VISUAL		BEIGE
Classification NLGI	ASTM D217		2
Base Oil Viscosity at 40 °C	ASTM D7152	cSt	44
Base Oil Viscosity at 100 °C	ASTM D7152	cSt	8
Four Ball Weld Load	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3600

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

