

CHAMPION LIFE EXTENSION

80W90 LS GL 5

Parafinli baz yağları ve seçilen sülfür fosfat bazlı katkı maddelerinden oluşan mineral yağ. Özel bir sürtünme katkı maddesi, bu yağa "sınırlı kayma" mekanizmasıyla donatılmış diferansiyellerde kullanılması gereken özellikleri verir.

UYGULAMALAR

Özellikle tüm sınırlı kayma mekanizmasına sahip hipoit arka dingillerde kullanılmaktadır.

ÖZELLİKLER

Sürtünme özellikleri: kolay vites değiştirme performansı

Yıpranmaya karşı koruma: uzun şanzıman ömrü

Uzun yağ ömrü: yağ bozulmasına karşı kanıtlanmış direnç

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	GL-5	ZF	TE-ML 07A
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 08
MIL	L-2105 D		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.897
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	145
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	14.4
Viskozite indeksi	ASTM D2270		97
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-30
-26°C'de Brookfield viskozitesi	ASTM D2983	mPa.s	130000
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	210

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

