WOLF OFFICIALTECH
10W40 UHPD EXTRA

06/10/2026
65636

De innovatieve slijtageverminderende additieven in deze synthetische motorolie zijn ontwikkeld om stabiele olieprestaties te combineren met uitstekende motorbescherming en langere verversingsintervallen mogelijk te maken. De ultradunne beschermende oliefilm behoudt zijn uitstekende eigenschappen over een breed temperatuurbereik. Bovendien heeft de motorolie een hoge afschuifweerstand, wat de onderhoudskosten verlaagt door nog langere verversingsintervallen mogelijk te maken.

TOEPASSINGEN

Zowel heavy-duty terrein- als wegmaterieel, met of zonder turbocompressor, supercharger of nabehandelingssysteem, kan met deze motorolie worden onderhouden. Het product voldoet aan een breed scala veeleisende specificaties, inclusief de VDS-4.5 van Volvo. Dankzij de achterwaartse compatibiliteit kan deze veelzijdige motorolie worden gebruikt in zowel moderne als oudere motoren. Het product is compatibel met emissienormen EURO IV, V en VI.

KENMERKEN

Nabehandelingsbescherming: het doel is volledige bescherming van het nabehandelingssysteem
Motorbescherming: uitstekende zuiverheid en duurzaamheid van de motor
Brandstofbesparing: het doel is een laag brandstofverbruik en lagere uitlaatemissies

SPECIFICATIES

ACEA	E11	CUMMINS	CES 20086
ACEA	E4	DAF	EXTENDED DRAIN
ACEA	E6-16	DETROIT DIESEL	DFS 93K215
ACEA	E7	DETROIT DIESEL	DFS 93K218
ACEA	E8	DETROIT DIESEL	DFS 93K222
ACEA	E9-16	DEUTZ	approval DQC-IV-18 LA
API	CI-4	DEUTZ	DQC IV-10 LA
API	CI-4 Plus	DEUTZ	TTCD
API	CJ-4	DTFR	13D110
API	CK-4	DTFR	15C100
API	SN	DTFR	approval 15C110
JASO	DH-1	DTFR	approval 15C120
JASO	DH-2-17	FORD	WSS-M2C171-F1
ALLISON	C4	IVECO	18-1804 Classe T2 E7
CASE	MAT 3571	IVECO	18-1804 Classe TLS E6
CASE	MAT 3572	IVECO	18-1804 Classe TLS E9
CATERPILLAR	ECF-1a	IVECO	18-1809 Classe NG2
CATERPILLAR	ECF-2	JD	JDQ-78X
CATERPILLAR	ECF-3	LIEBHERR	LH-00-ENG5C LA
CATERPILLAR	TO-2	MACK	approval EO-S 4.5
CUMMINS	CES 20076	MACK	EO-M PLUS
CUMMINS	CES 20077	MACK	EO-N
CUMMINS	CES 20078	MACK	EO-N Premium Plus
CUMMINS	CES 20081	MACK	EO-O Premium Plus

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

MAN	M3271-1	RENAULT	RLD
MAN	M3477	RENAULT	RLD-2
MAN	M3575	RENAULT	RLD-4
MAN	M3775	RENAULT	RXD
MB	235.28	SCANIA	LA
MTU	Oil Category 2.1	VOITH	Retarder Oil Class B
MTU	Oil Category 3.1	VOLVO	approval VDS-4.5
RENAULT	approval RLD-3	VOLVO	VDS-3
RENAULT	RGD	VOLVO	VDS-4

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.859
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	86.0
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.3
Viscositeitsindex	ASTM D2270		156
B.N. (HCLO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	13.4
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-36
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	220

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV